



# 供应商报价单

报价单位	昆明金锁建材有限公司		
经办人	杨玉娇	电话	18213945949
报价说明	<input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13</u> %）； <input type="checkbox"/> 不含税		
	<input checked="" type="checkbox"/> 含运费； <input type="checkbox"/> 不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）  经办人签字： 			

报价详细内容见报价明细表

# 报价明细表

报价日期：2026年04月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	88厚精品防盗门	-	平方米	步阳	1700.00	GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》	门扇厚度：88mm 门框材质/厚度：上海宝钢/2.0mm 面板材质/厚度：上海宝钢/1.0mm 背板材质/厚度：上海宝钢/1.0mm 填充物：蜂窝纸 加强筋：四竖多横 猫眼：金属小猫眼 门槛：不锈钢门槛 油漆类别：喷塑或转印

续表

报价日期：2026年04月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2	67厚甲级防盗门	-	平方米	步阳	1150.00	GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》	门扇厚度：67mm 门框材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级2.0mm；丙级1.8mm；丁级1.5mm 面板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级丁级0.8mm 背板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级0.8mm；丁级0.6mm 填充物：蜂窝纸 加强筋：甲级四竖多横；乙级三竖多横；丙级两竖多横；丁级/ 猫眼：金属小猫眼 门槛：不锈钢门槛 油漆类别：喷塑或转印

续表

报价日期：2026年04月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3	67厚乙级防盗门	-	平方米	步阳	1080.00	GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》	门扇厚度：67mm 门框材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级2.0mm；丙级1.8mm；丁级1.5mm 面板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级丁级0.8mm 背板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级0.8mm；丁级0.6mm 填充物：蜂窝纸 加强筋：甲级四竖多横；乙级三竖多横；丙级两竖多横；丁级/ 猫眼：金属小猫眼 门槛：不锈钢门槛 油漆类别：喷塑或转印

续表

报价日期：2026年04月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	67厚丙级防盗门	-	平方米	步阳	1015.00	GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》	门扇厚度：67mm 门框材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级2.0mm；丙级1.8mm；丁级1.5mm 面板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级丁级0.8mm 背板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级0.8mm；丁级0.6mm 填充物：蜂窝纸 加强筋：甲级四竖多横；乙级三竖多横；丙级两竖多横；丁级/ 猫眼：金属小猫眼 门槛：不锈钢门槛 油漆类别：喷塑或转印

续表

报价日期：2026年04月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5	67厚丁级防盗门	-	平方米	步阳	910.00	GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》	门扇厚度：67mm 门框材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级2.0mm；丙级1.8mm；丁级1.5mm 面板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级丁级0.8mm 背板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级0.8mm；丁级0.6mm 填充物：蜂窝纸 加强筋：甲级四竖多横；乙级三竖多横；丙级两竖多横；丁级/ 猫眼：金属小猫眼 门槛：不锈钢门槛 油漆类别：喷塑或转印
6	50厚丁级防盗门	-	平方米	步阳	510.00	GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》	门扇厚度：50mm 门框材质/厚度：上海宝钢/1.5mm 面板材质/厚度：上海宝钢/0.8mm 背板材质/厚度：上海宝钢/0.6mm 填充物：蜂窝纸 猫眼：金属小猫眼 门槛：不锈钢门槛 油漆类别：喷塑或转印

续表

报价日期：2026年04月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7	甲级防火门	-	平方米	步阳	650.00	GB12955-2008《防火门》，CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构建产品》	门扇厚度：50mm 填充物：防火板 门框材质/厚度：上海宝钢/1.2 面板材质/厚度：上海宝钢/0.8 背板板材质/厚度：上海宝钢/0.8 耐火极限：甲级 1.5h 乙级 1.0h 丙级 0.5h
8	乙级防火门	-	平方米	步阳	630.00	GB12955-2008《防火门》，CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构建产品》	门扇厚度：50mm 填充物：防火板 门框材质/厚度：上海宝钢/1.2 面板材质/厚度：上海宝钢/0.8 背板板材质/厚度：上海宝钢/0.8 耐火极限：甲级 1.5h 乙级 1.0h 丙级 0.5h

续表

报价日期：2026年04月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
9	丙级防火门	-	平方米	步阳	620.00	GB12955-2008《防火门》，CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构建产品》	门扇厚度：50mm 填充物：防火板 门框材质/厚度：上海宝钢/1.2 面板材质/厚度：上海宝钢/0.8 背板板材质/厚度：上海宝钢/0.8 耐火极限：甲级 1.5h 乙级 1.0h 丙级 0.5h
10	复合实木免漆木门（平板）	2100*900*200以内	樘	步阳	1240.00	WB/T1024-2006《木质门》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造品及其制品中甲醛释放限量》	门扇厚度：42-45mm 门扇材质：中密度纤维板 门套材质：胶合板+中纤板 胶条：硅胶卡式密封胶条 漆面工艺：高温高压三聚氰胺饰面 饰面材料：中纤板三聚氰胺饰面

续表

报价日期：2026年04月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
11	多层实木免漆木门(平板)	2100*900*200以内	樘	步阳	1520.00	WB/T1024-2006《木质门》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造品及其制品中甲醛释放限量》	门扇厚度：42-45mm 门扇材质：多层板+杉木(大亚木业) 门套材质：实木多层板 胶条：硅胶卡式密封胶条 漆面工艺：高温高压三聚氰胺饰面 饰面材料：中纤板三聚氰胺饰面
12	钢木装甲门	-	平方米	步阳	1910.00	GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》	门扇厚度：80mm 门框材质/厚度：冷轧钢板/2.0mm 面板材质/厚度：冷轧钢板/1.0mm 背板材质/厚度：冷轧钢板/1.0mm 填充物：蜂窝纸 猫眼：金属小猫眼 装饰板：中纤板贴木皮 表面木皮：天然木皮 表面油漆：PU环保漆 包边：木质封边/铝合金包边